

# 性能一覧表

タイプ		ラッカー系				1液硬化系	2液硬化系						水系
		KAR	SU	SU	JUST	SU	SU	JUST	JUST	JUST	HB	COODE	
製品名		プラサフグレー／グリーン	ファイラスフグレー	アクリルプラサフ	アクリルプラサフ	ウレタンプラサフ2エコ	ウレタンプラサフA	ウレタンプラサフ	H-Sファイラー	H-SファイラーA	HBエコファイラー2	COODEファイラー	レタンWBエコプラサフ
適合素材 ○：可 －：不可	鋼板 ※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	防錆鋼板 ※	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アルミ合金 ※	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	プラスチック類 ★	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○
乾燥方法	常温 3時間／20℃	○	○	○	○	○	●	○	◎	◎	◎	◎	－
	強制 30分／60℃	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○
プラサフ性能	厚塗り性	△	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○
	研磨性	◎	◎	○	○	◎	△	◎	○	○	○	◎	○
上塗の仕上がり性	パテ～プラサフ	△	△	△	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○
	旧塗膜～プラサフ	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
耐水性(フクレ)	耐水性(フクレ)	△	△	△	○	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	○

★：詳細は各製品のカタログをご参照ください。

※：アルミ合金・鋼板・防錆鋼板上に塗装の際は、防錆力・付着性向上の為メタラクトH-5またはノンクロムプライマーを塗装してください。

●：8時間以上。