

ヘラ付け重視タイプの中間パテ

LUC FS ミドルパテ

LUC FS MIDDLE PUTTY

ベース 100:1~3 硬化剤
(標準2%)



| コード | 製品名 | 容量 | 特長・摘要 | 調合 |
|---------|--------------------------|-------|---|----------------------------|
| 917-384 | LUC FS ミドルパテベース (速乾形) | 3.2kg | <ul style="list-style-type: none"> ●ヘラ伸びが良く、ヘラ付け作業が容易。 ●スアナが少なく、作業性が向上。 ●研ぎ性が良く、早く簡単に研ぎ作業が可能。 ●防錆銅板、アルミ素材対応。 ●ベース色:白 | ベース： 100 硬化剤： 1~3 |
| 917-385 | LUC FS ミドルパテベース | | | |
| 917-386 | LUC FS ミドルパテベース (遅乾形) | | | |
| 917-601 | パテ ブラウン硬化剤 | 0.1kg | | |

●塗装条件

(ベース：標準形)

| 膜厚 | 研磨可能時間(20℃) | 可使時間(20℃) |
|--------|-------------|-----------|
| 10mm以内 | 25分以上 | 5分以内 |

【「パテ ブラウン硬化剤」高温時における注意事項】

- ・貯蔵温度は、30℃以下としてください。
- ・輸送時温度は、35℃以下としてください。