

系統

フタル酸樹脂塗料用のシンナーシリーズ

特徴

- 1) 蒸発速度・溶解力を系統的にシリーズを設定しました。
- 2) 工業ラインの各種塗装機・静電塗装に適用可能です。

適用塗料

フリット・材フリット・スパーフリット
 ニューアクリット[®]等のフタル酸樹脂塗料上塗り類
 ラスタイト類等のフタル酸樹脂塗料下塗り類
 1コートエナメル200等のフタル酸樹脂系1コート塗料

ブース温度とシンナー使用区分の目安

70				
60				
50				
40				
30				
20				
10				
	10以下	10~20	20~30	30~40

ブース・塗料温度(℃)

危険物区分

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 工業用エナメルシンナー10 第4類第1石油類 | 工業用エナメルシンナー40 第4類第2石油類 |
| 工業用エナメルシンナー20 第4類第1石油類 | 工業用エナメルシンナー50 第4類第2石油類 |
| 工業用エナメルシンナー30 第4類第2石油類 | 工業用エナメルシンナー60 第4類第2石油類 |
| | 工業用エナメルシンナー70 第4類第2石油類 |

注) 詳細な安全情報は、SDSをご請求下さい。

